

Produktdatenblatt

Aussteller:
GreenLife GmbH
 Sacktannen 1a
 19057 Schwerin



Artikelbezeichnung GreenLife Flachtank 8000 I

Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
4400	2420	900	380

Anschlussmöglichkeiten: 3 x DN 100 (d_a 110) mittels Gummilippendichtung

Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min.	Erdüberdeckung max.
	[mm]	[mm]
Grünbereich/ begehbar (max. 250 kg)	500	800
PKW befahrbar (max. 2,2 t Achslast)	600	800
LKW befahrbar (max. SLW 30)	n. z.	n. z.

n. z. = nicht zulässig

Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Flachtank 8000 I	Polyethylen PE-LLD	100 %

Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

Wasserdichtheit:

Die GreenLife Flachtanks werden monolithisch im Rotationssinterverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch die Dichtheit der Einzeltanks garantiert ist. Die Verbindung erfolgt mittels Gummilippendichtung und bauseits zu stellenden KG-Rohren.

Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.