

Produktdatenblatt

Aussteller:
GreenLife GmbH
 Sacktannen 1a
 19057 Schwerin



Artikelbezeichnung GreenLife Flachtank 2000 I

Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2200	1230	900	90

Anschlussmöglichkeiten: 3 x DN 100 (d_a 110) mittels Gummilippendichtung

Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min.	Erdüberdeckung max.
	[mm]	[mm]
Grünbereich/ begehbar (max. 250 kg)	500	800
PKW befahrbar (max. 2,2 t Achslast)	600	800
LKW befahrbar (max. SLW 30)	n. z.	n. z.

n. z. = nicht zulässig

Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Flachtank 2000 I	Polyethylen PE-LLD	100 %

Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

Wasserdichtheit:

Die GreenLife Flachtanks werden monolithisch im Rotationsinterverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist. Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.